

Veiligheidsinformatieblad

volgens Regelgeving EC 1907/2006 REACH en Eg 1272/2008

One 4 all Spray

Datum van revisie: 18.08.2018.

Datum van uitgifte: 03.02.2018.

Versie: 3

Pagina 1/8

1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming/onderneming

1.1. Product-ID

Handelsnaam: One 4 all Spray

1.2. Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en gebruikt

Toepassing: Smeren, beschermen, Anti-aantasten, proofing, reiniging smeermiddel materiaal voor metalen oppervlakken

1.3. Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier: BlueLine Products V.O.F.

Adres: Platinastraat 10M, 2872 ZX Schoonhoven

Telefoon: +31 6 34475184

E-mail: sds@bluelineproducts.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Bedrijf: LIOGS (landelijk operationeel adviescentrum voor incidenten met gevaarlijke stoffen)

Telefoon: 010 246 86 42

2. identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Product type: Mengsel

Classificatie volgens regulation EC 1272/2008:  Flam. Aërosol 1, H222
EUH066

2.2. Label elementen

volgens Verordening EC 1272/2008:

GHS/CLP:  Gevaar

GHS02



GHS07

Waarschuwing H-Zinnen: H222 Zeer licht ontvlambaar aërosol
H229 Onder druk staande container: kan barsten als verwarmd.
H 336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan leiden tot droge huid of kraken.

Voorzorgsmaatregelen P-Zinnen: P102 Buiten bereik van kinderen houden.
P210 Houd van hitte, hete oppervlakten, vonken, open vlammen en andere ontstekingsbronnen weg. Niet roken.
P211 Neem alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat mengen met brandbare.
P304 + P340 + P312 IN GEVAL VAN INHALE: Verwijder persoon aan verse lucht en houd comfortabel voor ademhaling. Bel een VERGIF centrum/arts als u zich ongoed voelt.
P305 + P351 + P338 als IN de ogen: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Verder spoelen.
P410 + P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan

Veiligheidsinformatieblad

volgens Regelgeving EC 1907/2006 REACH en Eg 1272/2008

One 4 all Spray

Datum van revisie: 18.08.2018.

Datum van uitgifte: 03.02.2018.

Versie: 3

Pagina 2/8

temperaturen. meer dan 50 °C/122 °F.

P251 Niet doen Pierce of Burn, zelfs na gebruik.

P261 Vermijd Ademhalings nevel.

P271 Gebruik alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte.

P501 Inhoud/container als gevaarlijk afval verwijderen.

Gevaarlijke component: Nabij Jaar/maar Jaar

Onder druk gezette container. Bescherm tegen zonlicht en stel niet bloot aan temperaturen van meer dan 50 °C. Niet doen

Pierce of Burn, zelfs na gebruik! Spuit niet op een naakte vlam of een gloeiend materiaal. Niet bijvullen!

2.3. Andere gevaren

Een van de onderdelen van het product (benzine (stookolie), gehydrogeneerde zware) kan een filmcoating maken op THge Oppervlak van het water die de zuurstof uitwisseling kon verhinderen.

Resultaten van PBT-en ZpzB Beoordeling: Niet van toepassing.

3. Samenstelling/informatie over de ingrediënten

3.1. Materialen

Niet van toepassing.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke componenten:

50% Benzine (Stookolie),
gehydrogeneerde zware
(Benzeen Inhoud: < 0,1%)

GevalNummer: 64742-48-9
EINECS Nummer: 265-150-3
Index Nummer: 649-327-00-6

Power-gas: ca. 50%
Propana/Butaan
(1, 3-butadien Inhoud < 0,1%)

Geval Nummer: 74-98-6/106-97-
8/
75-28-5/106-99-0
EINECS Nummer: 200-827-9/
203-448-7/200-857-2/203-450-8

EC 1272/2008

 Asp. Tox. 1, H304

 Flam. Liq. 3, H226
EUH066

 Flam. Gas 1 – H220

 Pers. Gas

Voor de R-en H-zinnen van de gevaarlijke componenten refereer je naar paragraaf 16.

4 eerste hulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

In geval van Inhale: Leveren frisse lucht en plaats de patiënt stabiel in de zijkant positie voor transport.
(Spray) In geval van ademhalingsirritatie (hoest) en ademhalingsmoeilijkheden oproep A arts onmiddellijk.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Regelgeving EC 1907/2006 REACH en Eg 1272/2008

One 4 all Spray

Datum van revisie: 18,08.2018.

Datum van uitgifte: 03.02.2018.

Versie: 3

Pagina 3/8

In geval van contact met de huid: (Spray)	De verontreinigde kleding onmiddellijk moeten worden verwijderd. Was uw huid met water en zeep en grondig spoelen. Als de symptomen blijven raadplegen Met A Arts.
In geval van oogcontact: (Spray)	Spoelen geopend oog voor ten minste 15 minuten onder stromend water (onder de oogleden als Goed). De contactlenzen, indien aanwezig, moeten worden verwijderd. In geval van irritatie overleg met een arts.
In geval van slikken: (Spray)	Het product is opgenomen in een Aerosol container, dus slikken is het onwaarschijnlijk. Als het product per ongeluk overgaat in iemands mond, maak ze niet braaksel, Maar Bel een arts.

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Asphyxiating effect in grote concentratie, gebrek aan zuurstof kan dodelijk zijn. (Power-gas gegevens)

4.3. Indicatie van eventuele onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling nodig

Indien mogelijk, tonen de veiligheidsinformatieblad of het etiket aan een arts. Er is geen Tegengif.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Extinguishing agenten Droog chemisch stof, kooldioxide (CO₂).
geschikt Blussen Schuim, watermist (alleen voor opgeleid personeel).
(niet geschikt): Sterke water-spuiter (alleen gebruiken voor het koelen van de container).

5.2. Bijzondere gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel

Gevaarlijke verbrandings

product: In het geval van brand giftige gassen kunnen vrijgeven (Wat, watz, Koolwaterstofs). Het gebied moet worden geëvacueerd. De brand moet slechts van een veiligheidsafstand of een beschermd gebied worden gedoofd. Vermijd het inademen van gevaarlijke stoom en toxische verbrandingsproducten (sta niet in het oog van de wind). In geval van gas brand, stop de gas-release voor het blussen. **Leaking in grote hoeveelheid is onwaarschijnlijk dde aerosol container.** Het gas-lucht mengsel kan exploderen. De warmte kan leiden tot een snelle stijging van de druk in de container, waardoor de container te exploderen. Het personeel en de intacte materialen moeten in veiligheid worden gebracht.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming van vstuig: Volledige bescherming Gear.
In geval van Brand Milieu onafhankelijke ademhalingsapparatuur moet worden gebruikt.

6. Accidentele vrijgave maatregelen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Personeel niet opgeleid voor noodgevallen en personeel opgeleid voor noodgevallen:

De ontstekingsbronnen moeten worden weggehouden. OnBevoegd personeel moet op veilige afstand worden bewaard.

Zorgen voor voldoende Ventilatie. Vermijd oog en huidcontact.

Vermijden Inademen Spray/Steam.

Dragen fde bescherming van materiaal en milieuvriendelijke onafhankelijke ademhalingsapparaten.

In geval van lekkage van de olie in het product **kan glad zijn.**

6.2. Milieu-voorzorgsmaatregelen:

Laat het product niet te bereiken riolering of een water cursus.

Lekken in grote hoeveelheid is onwaarschijnlijk te wijten aan de aerosol container. Als het materiaal (**Power-gas**) overgaat in het rioleringssysteem, zou het effect explosief kunnen zijn. De diepere en meer afgelegen bronnen van ontsteking moeten worden opgevangen.

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging

Stop het lekken, als de handeling niet gevaar uw gezondheid. Verminder de concentratie van het gas door

Veiligheidsinformatieblad

volgens Regelgeving EC 1907/2006 REACH en Eg 1272/2008

One 4 all Spray

Datum van revisie: 18.08.2018.

Datum van uitgifte: 03.02.2018.

Versie: 3

Pagina 4/8

waternevel te gebruiken. Isoleer het gebied tot de gas verspreidt. Gooi het materiaal volgens degen. Gebruik alleen tools die niet Genereer fonkelingen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie hoofdstuk 7 voor informatie over Safe Handling.

Zie hoofdstuk 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.

7. Handling en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren

Behandeling: Gebruik alleen in voldoende geventileerde ruimte. Houd het product uit de buurt van warmte en vuur. De voorschriften voor het hanteren van onder druk staande containers moeten worden gevolgd. Vermijden Inademen Spray, huid-en oogcontact en slikken.

Het gekeurde product kan glad zijn!

Bescherming tegen brand en explosie: Onder druk container. Bescherm tegen zonlicht en stel niet bloot aan temperaturen van meer dan 50 °C. Niet doen Pierce of branden, zelfs na gebruik! Spuit niet op een naakte vlam of een gloeiend materiaal. Niet bijvullen! Rook niet!

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele onverenigbaarheden

Opslag: Zorgen voor voldoende ventilatie.
Voorkomen dat elektriciteitstatisch opladen.
Bewaar het in droge, koele plaats, onder temperatuur van 35°C.
Houd het uit de buurt van warmte, vuur en sterke oxyderende agenten.
Houd het uit de buurt van kinderen en gescheiden van voedsel.
Niet scrub je hand met verontreinigde doek. Zet niet de natte doek in uw zakken.
Onverenigbare materialen: Sterke oxyderende agenten, zelf ontstekende materialen.

7.3. Specifiek eindgebruik (en)

Geen informatie beschikbaar.

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Ingrediënten met grenswaarden die op de werkplek moeten worden gecontroleerd:

Olie (Minerale) mist: MKWaarde: 5 mg/m³

Butaan Geval 106-97-8): SWaarde: 2350 mg/m³; CKWaarde: 9400 mg/m³

De gegevens zijn vastgesteld volgens de recente verordening. [25/2000. (IX. 30.) Eüm-SZCSM Verenigde regelgeving over thij chemische veiligheid bij Werkplekken]

DNELWaarde (AfGeleide geen effectniveau – niveau van De afgeleide no-effect menselijke blootstelling): Geen informatie beschikbaar.

PNECWaarde (Voorspelde geen effect concentratie- voorspelde drempelwaarde waarbij het materiaal nog niet schadelijk is voor de opgegeven Ecosysteem): Geen informatie beschikbaar.

8.2. Blootstellingscontroles

Technische maatregelen: Gebruiken het product alleen in voldoende geventileerde ruimte.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Ademhalingsbescherming AGeventileerde dequateIon (algemene ventilatie, lokale lucht-zuiging) is noodzakelijk. Als op de werkplek de grenswaarde kan hoger zijn dan de veilige :

Veiligheidsinformatieblad

volgens Regelgeving EC 1907/2006 REACH en Eg 1272/2008

One 4 all Spray

Datum van revisie: 18,08.2018.

Datum van uitgifte: 03.02.2018.

Versie: 3

Pagina 5/8

Bescherming van de handen:

expositie waarde, respiratory beschermen Ion (met filtertype "A") moet worden gebruikt.

Bescherming van de ogen:

Oliebestendige beschermende handschoenen. (EN 240, 374)

Bescherming van het lichaam:

Als het materiaal kan passeren in de ogen, beschermende bril met zijdelingse bescherming moet worden gebruikt. (EN 166)

Algemeen protective en hygiënische maatregelen:

Als het gevaar van direct contact of spatten aanhoudt, moeten beschermende kleding worden gebruikt. (EN 465, 466/1, 467, 344 Veiligheidslaarzen)

Milieu expositie:

Weg te houden van levensmiddelen, dranken en diervoeders.

Was de handen before pauzes en aan het eind van het werk.

Sta geen product toe om grondwater, water cursus of rioleringssysteem te bereiken. De lokale, nationale regelgeving met betrekking tot de rioleringssystemen moeten worden gevolgd.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over elementaire fysische en chemische eigenschappen

Formulier:	Aerosol
Kleur:	Licht oranje.
OdoR:	Specifieke.
Oplosbaarheid in Water:	Niet mengbaar.
<i>Benzine (stookolie), gehydrogeneerde heavy:</i>	
Vlampunt:	47°C Openlucht
Kookpunt:	176°C (760 mmHg)
Smelpunt:	<-66°C (ASTM D-97)
Explosiegevaar:	Het gas-lucht mengsel kan exploderen.
Explosiegrenzen:	Lagere: 0,6 tf% - Bovenste: 8, 0 Tf%
Dichtheid:	0,817 g/cm ³
Viscositeit:	< 1 Cst
VOC (1999/13/EC):	68, 98%

9.2. Overige informatie

Geen informatie beschikbaar.

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiele bij normaal gebruik.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen informatie beschikbaar.

10.4. Voorwaarden om te voorkomen

Houd van hitte, hete oppervlakten, vonken, open vlammen en andere ontstekingsbronnen weg.

10.5. Onverenigbare materialen

Sterke oxyderende agenten.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen, in geval van adequate behandeling en opslag.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Regelgeving EC 1907/2006 REACH en Eg 1272/2008

One 4 all Spray

Datum van revisie: 18.08.2018.

Datum van uitgifte: 03.02.2018.

Versie: 3

Pagina 6/8

11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit: Geen informatie beschikbaar.

Gegevens betreffende de componenten:

PB vuren en brandstofmateriaal (Propaan/Butaan) (Mengsel):

Propaan (Inademen, Rat): > 80000 ppm/4 Uur 15 Minuten (literatuurgegevens)

n-maaraar (Inademen, Rat): 277000 ppm/4 Uur (literatuurgegevens)

isobuteen (Inademen, Rat): 277000 ppm/4 Uur (literatuurgegevens)

Na inhaleren: lichte slijmvliezen irritatie

Na oogcontact: lichte irritatie

Na blootstelling van Hoger Concentratie: Duizeligheid, Vermoeidheid, Gevoelloosheid, ademhaling onvermogen

Petrol (stookolie), gehydrogeneerde heavy:

LD50: > 5000 mg/kg (Mondelinge, Rat)

Na lange huidcontact, kan het leiden tot dermatitis.

Na oogcontact, kan het irriterend effect.

Na inhaleren: het kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en het kan irriteren de luchtwegen.

Het kan effect/schade het centrale zenuwstelsel.

Na het slikken: Kan leiden tot vWeglaten, Diarree, Vermoeidheid, het gevaar van aspiratie, chemisch ontstaan

Longontsteking.

Huidcorrosie/Huidirritatie:

Niet irriterend (gevaar voor schade veroorzaakt door bevrozing/warmte).

Schade in het gezichtsvermogen/irritatie van de ogen:

Niet irriterend (gevaar voor schade veroorzaakt door bevrozing/warmte).

Ademhalings-of huid gevoeligheid:

Niet giftig, Echter, gevaarlijk als gevolg van asferische (gebrek aan zuurstof) effect.

Het kan verdovend effect in hoge concentratie hebben.

Kiemcellen mutageniciteit:

Geen informatie beschikbaar.

Kankerverwekkend effect:

Geen informatie beschikbaar.

Voortplanting toxiciteit:

Geen informatie beschikbaar.

Orgaan toxiciteit na één blootstelling (STOT SE):

Geen informatie beschikbaar.

Orgaan toxiciteit na verscheidene blootstelling (STOT RE):

Geen informatie beschikbaar.

Aspiratiegevaar:

Slikken van het product is onwaarschijnlijk.

12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Niet toestaan dat het mengsel om grondwater, water cursus of rioleringssysteem te bereiken.

LC50: > 100 mg/L (Vis, 96 Uur) *Gegevens van petrol (stookolie), gehydrogeneerde heavy*

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Bijna Afbreekbaarheid (caOx. 84%, Inch 28 Dagen) *Gegevens van benzine (stookolie), gehydrogeneerde zware*

12.3. Bio cumulatieve potentieel

Gegevens van PB vuren en brandstofmateriaal (propaan/butaan):

Propaan: = < 2, 8 (literatuurgegevens)

Butaan: = < 2, 8 (literatuurgegevens)

isobuteen: = < 2, 8 (literatuurgegevens)

12.4. Mobiliteit in de bodem

De minerale olie drijft op water, absorbeert in de gronddeeltjes en verliest zijn mobiliteit.

12.5. Resultaten van PBT-en Zpz Beoordeling

Geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere negatieve effecten

De **Minerale Olie** in hoge concentratie kan schadelijk zijn voor het milieu, want het creëert een film folie op het

Veiligheidsinformatieblad

volgens Regelgeving EC 1907/2006 REACH en Eg 1272/2008

One 4 all Spray

Datum van revisie: 18,08.2018.

Datum van uitgifte: 03.02.2018.

Versie: 3

Pagina 7/8

oppervlak van het water en Sluit de mogelijkheid van de zuurstof toetreding.

13. Overwegingen bij verwijdering

13.1. Methoden voor afvalverwerking

Aanbeveling: In geval van verwijdering moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. [98/2001. (VI. 15.) Overheidsregulering over de voorwaarden voor de behandeling van gevaarlijk afval]

Identificatie van afvalstoffen: **EORCode: 16 05 04 * Gassen met gevaarlijke stoffen in druk dichte recipiënten**

De classificatie van dit product to de respectieve EOR groep en EOR code is afhankelijk van het gebruik van het materiaal. Als u het materiaal wilt opslaan of als u EOR code classificatie nodig hebt, volg dan de betreffende voorschriften. [72/2013. (VIII. 27.) Vm Regulering van de afval voorraad]

Aanbeveling van ongereinigde verpakkingen: In geval van verwijdering moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. [442/2012. (XII. 29.) Overheidsregulering over de Packing en Verwijdering van Pakket afval.]

14. Transport informatie

Vervoer

Wegen/Tracks ADR/RID

14.1. UN-Nummer

1950

14.2. UN juiste verzendnaam

Aerosols, Ontvlambaar

14.3. Gevaar klasse (sen) tijdens transport

Klasse:

2

Classificatiecode:

5F

Badges:

2,1

Tunnel beperken code:

(B1D)

Beperkte hoeveelheid:

LQ2

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Gevaren voor het milieu: -

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker: -

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL73/78 en de IBC-code: Verzend papieren zijn niet vereist voor beperkte hoeveelheden, tenzij vervoerd door de lucht of het schip-elk pakket moet worden gemerkt met de beperkte hoeveelheid merk). Wij adviseren niet dat onze aerosol producten door de lucht worden vervoerd.

15. Reglementaire informatie

15.1. Veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving/wetten met betrekking tot het materiaal of mengsel

Hongaarse wet-en regelgeving van kracht:

Gevaarlijke stoffen, stoffen:

Jaar van 2000 Xxv. Chemische veiligheidswetgeving

44/2000. (XII. 27.) Eüm verordening en haar amendement [33/2004. (IV. 26.) Escsm En 26/2007. (VI. 7.) Eüm (EC 1907/2006 BEREIKEN Verordening] over de gedetailleerde code van methoden en activiteitisen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en gevaarlijke stoffen

EC 1907/2006 Bereiken (18. december. 2006), en haar amendement 453/2010/EU (20. mei. 2010)

Eg 1272/2008 Verordening van het EuropeesParlement en de Raad de indeling, etikettering en verpakking van materialen en mengsels, over de

Veiligheidsinformatieblad

volgens Regelgeving EC 1907/2006 REACH en Eg 1272/2008

One 4 all Spray

Datum van revisie: 18,08.2018.

Datum van uitgifte: 03.02.2018.

Versie: 3

Pagina 8/8

Gevaarlijke afvalstoffen:

wijziging en countermanding van de richtlijnen 67/548/EGK en EC 1999/45, wijziging van de EG-verordening 1907/2006.

25/2000. (IX. 30.) Eüm-SZCSM Uniforme regelgeving over de chemische veiligheid op de werkplek

1/2010. 8e Nfgm verordening over de eisen van verpakking en distributie van Aerosol producten en aerosol verpakking.

72/2013. (VIII. 27.) Vm Regulering van de afval voorraad

98/2001. (VI. 15.) Overheidsregulering over de voorwaarden voor de behandeling van gevaarlijk afval

442/2012. (XII. 29.) Overheidsregulering over de verpakking en Verwijdering van Pakket afval

Brandbeveiliging:

28/2011. (IX. 6.) Bm verordening over de nationale brand-beschermings code

Veiligheid en gezondheid op het werk:

1993 XCIII. Beroeps Health en Seiligheid Wet

3/2002. (II. 8.) SZCSM-Eüm Uniforme regelgeving over de Minimum niveau van Beroepsmatige Health en Seiligheid Eisen op de werkplek.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen.

16 Overige informatie

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Dit vormt evenwel geen garantie voor voor specifieke productkenmerken. Dit gegevensblad laat de gebruiker niet weten en gebruiken de andere verordeningen die hun activiteiten controleren.

Wij herinneren de gebruikers eraan dat er Risico's zijn van het gebruik van de chemiCAL materiaal op een oneigenlijke manier.

De R En H zinnen van de gevaarlijke Onderdelen:

H220 Zeer licht ontvlambaar gas

H226 Ontvlambare vloeistof en Damp.

H304 Kan fataal zijn bij inslikken en treedt luchtwegen.

EUH66 Herhaalde blootstelling kan leiden tot droge huid of kraken.

Flam. Gas 1: Brandbare gassen 1

Pers. Gas: Onder druk gezette gassen

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen 3

Asp. Tox. 1: Het gevaar van aspiratie 1

Bijwerken in secties 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16.

Gemaakt volgens Regelgeving EG 1907/2006 REACH en EC 1272/2008 voor een chemisch product.

Tzijn veiligheidsinformatieblad gemaakt door Envirobest Kft. (1065 Boedapest, Bajcsy-Zsilinszky Manier 61.) op basis van de gegevens van de fabrikant.

Datum afdrukken: 25,02.2015